



Manual de configuración: Cliente de correo Thunderbird

Nota: El Cliente de correo Outlook es el cliente de uso obligatorio por parte del PSR. Para personal investigador es libre de elegir entre Outlook y Thunder (este último bajo su responsabilidad). Con Linux hay entera libertad

1. Ejecutar el cliente de correo Thunderbird
2. Si es la primera vez que lo ejecutamos, nos aparecerá el asistente de configuración. Sino nos dirigimos a:

Herramientas > Configuración de la cuenta > Operaciones sobre las cuentas > [Añadir cuenta de correo]

Entonces hacemos clic en [Siguiente] y rellenamos los campos tal como aparecen en los siguientes apartados.

3. En este que si

paso es posible estas configurando el

correo des de fuera de la red RMEE-CIMNE, tarde mucho en finalizar. Si es así presiona [Parar].

Config. Manual. completamos la como mostramos abajo.

Hacemos clic en Entonces información tal

Escoged POP. (Para configuración IMAP mirar la nota al final del documento)

Atención:: No escribáis ahora vuestra contraseña si no queréis que se os descarguen todos los mensajes del servidor y se eliminen de él.

4. Entonces haced clic sobre [Volver a probar], os debería salir la siguiente ventana. Si todo es correcto, haced clic en [Hecho] :

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	POP3 correu.cimne.upc.edu	995	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente:	SMTP correu.cimne.upc.edu	25	STARTTLS	Contraseña normal

Nombre de usuario:

Obtener una nueva cuenta | Config. avanzada | Cancelar | Volver a probar | Hecho

5. Acceded al menú Preferencias > Configuración de la cuenta> Configuración del servidor, y comprobad que tenéis las opciones tal como salen en la siguiente imagen.

Configuración del servidor

Tipo de servidor: Servidor de correo POP

Nombre del servidor: Puerto: Predet.: 995

Nombre de usuario:

Configuración de seguridad

Seguridad de la conexión:

Método de identificación:

Configuración del servidor

Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

Buscar nuevos mensajes cada minutos

Descargar automáticamente los mensajes nuevos

Descargar sólo los encabezados

Dejar los mensajes en el servidor.

Eliminar mensajes del servidor tras días

Hasta que yo los borre

Almacenamiento de mensajes

Vaciar papelera al salir

Directorio local:

Operaciones sobre la cuenta

Cancelar | Aceptar

6. Comprobad si podéis enviar y recibir un correo. Probablemente os aparezca la siguiente ventana, darle a aceptar. Se trata del certificado de seguridad de CIMNE.

NOTA: Para configuraciones con IMAP escoger el puerto 993 en lugar de 995. IMAP es un protocolo que mantiene los correos en el servidor, es más útil cuando se usan varios dispositivos a la vez.

Recuerda que puedes cambiar la contrasea mediante la web:



<http://registme.cimne.upc.edu>