



Manual de configuración: Cliente de correo Thunderbird

1. Ejecutar el cliente de correo Thunderbird
2. Si es la primera vez que lo ejecutamos, nos aparecerá el asistente de configuración. Sino nos dirigimos a:

Herramientas > Configuración de la cuenta > Operaciones sobre las cuentas > [Añadir cuenta de correo]

Entonces hacemos clic en [Siguiente] y rellenamos los campos tal como aparecen en los siguientes apartados.

3. En este paso es posible que si estas configurando el correo des de fuera de la red RMEE-CIMNE, tarde mucho en finalizar. Si es así presiona [Parar].

Hacemos clic en Config. Manual. Entonces completamos la información tal como mostramos abajo.

Escoged POP. (Para configuración IMAP mirar la nota al final del documento)

Atención: No escribáis ahora vuestra contraseña si no queréis que se os descarguen todos los mensajes del servidor y se eliminen de él.

4. Entonces haced clic sobre [Volver a probar], os deber3a salir la siguiente ventana. Si todo es correcto, haced clic en [Hecho] :

Configuraci3n de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los dem3s

Direcci3n de correo:

Contrase3a:

Recordar contrase3a

Se ha encontrado la siguiente configuraci3n sondeando el servidor suministrado

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificaci3n
Entrante:	POP3 <input type="text" value="correu.cimne.upc.edu"/>	995	SSL/TLS	Contrase3a normal
Saliente:	SMTP <input type="text" value="correu.cimne.upc.edu"/>	25	STARTTLS	Contrase3a normal

Nombre de usuario:

5. Acceded al men3 Preferencias > Configuraci3n de la cuenta> Configuraci3n del servidor, y comprobad que ten3is las opciones tal como salen en la siguiente imagen.

Configuraci3n del servidor

Tipo de servidor: Servidor de correo POP

Nombre del servidor: Puerto: Predet.: 995

Nombre de usuario:

Configuraci3n de seguridad

Seguridad de la conexi3n:

M3todo de identificaci3n:

Configuraci3n del servidor

Comprobar si hay mensajes nuevos al iniciar

Buscar nuevos mensajes cada minutos

Descargar autom3ticamente los mensajes nuevos

Descargar s3lo los encabezados

Dejar los mensajes en el servidor.

Eliminar mensajes del servidor tras d3as

Hasta que yo los borre

Almacenamiento de mensajes

Vaciar papetera al salir

Directorio local:

Aquest lloc intenta identificar-se amb informaci3 que no 3s v3lida.

Lloc web incorrecte

El certificat pertany a un lloc web diferent, fet que podria indicar una suplantaci3 d'identitat.

Identitat desconeguda

No es confia en el certificat, perqu3 no l'ha verificat una autoritat reconeguda.

Emmagatzema permanentment aquesta excepci3

6. Comprobad si pod3is



enviar y recibir un correo. Probablemente os aparezca la siguiente ventana, darle a aceptar. Se trata del certificado de seguridad de CIMNE.

NOTA: Para configuraciones con IMAP escoger el puerto 993 en lugar de 995. IMAP es un protocolo que mantiene los correos en el servidor, es m1s 1til cuando se usan varios dispositivos a la vez.

Recuerda que puedes cambiar la contrase1a mediante la web:



<http://registme.cimne.upc.edu>